

**D45M**  
LED 450W 专业版平板灯

**D32M**  
LED 320W 专业版平板灯

**D22M**  
LED 260W 专业版平板灯



**安规标注**

额定电压: 110-240V  
IP20防护等级  
电源满载功率因素: 95%

**性能参数**

**\*光源**

光源的颜色组成:  
双色温、白光  
4色: RGBW,  
光源额定寿命: 可达50000小时

**\*灯具光度参数**

发光效能:  
260W: 58lm/w 63lm/w  
320W: 59lm/w 57lm/w  
450W: 55lm/w  
灯具光斑角度: 垂直≥98°, 水平≥120°

**\*灯具光色参数**

色温: 3000K-6000K  
显色性: RA≥97

**\*灯具电气参数**

灯具额定功率: 260W/400W/500W



型号	灯具总光通量
DYNA45-MAN-2C	28500lm
DYNA45-MAN-4C	26500lm

型号	灯具总光通量
DYNA32-MAN-2C	23500lm
DYNA32-MAN-4C	22698lm

型号	灯具总光通量
DYNA22-MAN-2C	15644lm
DYNA22-MAN-4C	15347lm



**灯具功能**

使用转向角度X: ±180° Y: ±135°  
刷新频率控制: 可调  
散热控制: 高效铝合金散热、空气对流散热  
调光模式: 精准线性调光0-100%  
显示界面: 液晶屏

**控制**

国际标准DMX512协议、RDM功能  
通道模式: 2通道

**其他**

灯体材质: 外壳全铝合金结构  
工作环境温度范围: -10至40°C  
噪声: 0dB  
闪烁频率: 10K/28K  
光色校正: 无

**执行标准**

安全标准: GB 7000.217

**配置**

标配配件: 电源线, 信号线  
可选配件: 灯钩、保险链  
可更换扩散板